

ALLEGATO A)

L.R. 39/00 e Regolamento di Applicazione DPRG 8 agosto 2003 n° 48/R

VINCOLO IDROGEOLOGICO

(Sintesi indicativa della ripartizione degli interventi per tipologia)

Tabella 1

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE (art. 101 del Regolamento)

Costruzione o ampliamento planimetrico di edifici	Alla domanda di Autorizzazione devono essere allegati in duplice copia:
Realizzazione di viabilità pubblica e privata e opere che trasformano in modo permanente la destinazione dei terreni	a) Relazione geologica e risultati delle indagini geognostiche (vedi art. 75 del Regolamento);
Manutenzione straordinaria e ampliamento di viabilità pubblica o privata che comportano allargamento del piano viario	b) Progetto esecutivo delle opere di fondazione, contenimento e consolidamento del terreno, comprese le planimetrie degli scavi e dei riporti di terreno; c) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento; d) Documentazione fotografica; e) Estratto di mappa con evidenziata l'area.

Tabella 2

INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE (art. 100 del Regolamento)

Scannafossi ed edifici esistenti (Comma 2)	Larghezza max 1 mt. e profondità max 2 mt. con realizzazione di opere di contenimento del terreno e drenaggi adeguati
Recinzioni con cordolo continuo, cancelli e muri di confine (Comma 3)	Opere fuori dell'alveo di massima piena di corsi d'acqua e che non comportino eliminazione di piante o ceppaie
Muri di contenimento terreno (Comma 4)	Altezza max 1,5 mt. e la somma degli scavi necessari non superi il metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare
Manutenzione straordinaria di viabilità (Comma 5)	E' permessa la realizzazione di fossette, canalette, regimazione superficiale delle acque, rimodellamento scarpate con movimenti superficiali di terreno, asfaltatura purchè le acque siano convogliate in impluvi naturali
Trivellazione di pozzi per acqua ad uso domestico (Comma 6)	Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto (che attesti la compatibilità all'emungimento) e l'indagine geologica
Ampliamento volumetrico di edifici senza aumento della planimetria (Comma 7)	Alla dichiarazione deve essere allegata l'indagine geologica che attesti la compatibilità del sovraccarico con la stabilità dei terreni in pendio
Installazione di serbatoi con capacità comprese oltre 3 e inferiori a 10 mc. (Comma 8)	Sono da rispettare le prescrizioni previste all'art. 99, commi 3 e 4 del Regolamento L.R. 39/2000

Tabella 3

INTERVENTI LIBERAMENTE ESEGUIBILI

MANUTENZIONI (art. 98 del Regolamento)

Edifici o altri manufatti (Comma 1)	I lavori non devono comportare scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati
Manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale (Comma 2)	I lavori non devono comportare modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura delle scarpate
Viabilità a fondo asfaltato o pavimentato (Comma 3)	Come sopra compreso la sostituzione del manto e scavi per la posa di tubazioni senza modificare l'ampiezza
Sostituzione pali esistenti di linee elettriche e telefoniche (Comma 4)	Sono autorizzati movimenti di terra limitati alla nuova posa in opera, anche adiacente agli esistenti
Tubazioni, linee elettriche e telefoniche interrato (Comma 5)	Non sono ammesse modifiche del tracciato
Argini di fiumi e canali (Comma 6)	Eseguibili nel rispetto delle norme di legge
Rimozione di materiale franato (Comma 7)	Eseguibili in adiacenza di fabbricati o manufatti, per la loro agibilità e per assicurare l'incolumità pubblica dopo calamità

REGIMAZIONE ACQUE E SISTEMAZIONE TERRENI (art. 92 del Regolamento)

Opere per la regimazione delle acque superficiali (Comma 2)	Lo sgrondo deve avvenire in impluvi naturali, senza determinare ristagni ed erosioni e senza eliminazione di piante ad alto fusto o ceppaie
Opere di sistemazione superficiale di terreni (Comma 3)	E' consentita la realizzazione di graticciate o viminate, di piccoli tratti di muro a secco per limitare le erosioni superficiali e trattenere scarpate

ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO (art. 99 del Regolamento)

Recinzioni in pali e rete compresi cancelli senza cordolo di collegamento (Comma 1)	Opere senza movimento di terreno, fuori dall'alveo di massima piena di corsi d'acqua e senza eliminazione di piante o ceppaie
Pali di sostegno di cavi elettrici isolati o telefonici (Comma 2)	Opere senza movimento di terreno, senza eliminazione di piante o ceppaie e senza platea di appoggio
Serbatoi esterni o interrati max 3 mc. (GPL, acqua, combustibili) (Comma 3 e 4)	Fuori da terreni boscati con scavi o riporti fino a 3 mc., muretti di contenimento fino a 1 mt.
Fosse biologiche e impianti di depurazione acque reflue con scarico in fogna o in superficie (Comma 5)	Fuori da terreni boscati con scavi limitati allo stretto necessario, ripristino della superficie e scarico senza erosione o ristagno e senza modifica di argini o sponde di corsi d'acqua
Cavi o tubazioni interrati (Comma 6)	Scavi larghezza max 1 mt. e profondità max 1,5 mt., senza eliminazione di piante o ceppaie e ripristino della superficie, senza apertura di piste
Pavimentazioni esterne in aree di pertinenza di fabbricati (Comma 7)	Scavi inferiori a 30 cm., sup. max 50 mq. (se il 70% almeno è in materiale permeabile max 100 mq.), senza eliminazione di piante o ceppaie e con regimazione delle acque superficiali
Piccoli movimenti di terreno (Comma 8)	Max 3 mc., fuori da terreni boscati, che non alterino la circolazione delle acque, non inneschino fenomeni erosivi e di instabilità e che siano collegati ad interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione